

# Instructions de pose Aquiles

## Dalles en caoutchouc



### Sous-sol:

Prévoyez une surface plane. Si le support est autre que du béton, du bois ou du bitume, veuillez contacter Aquiles BV.

### Drainage:

Tous les dalles, tapis et clinkers en caoutchouc sont perméables à l'eau. Toujours assurer un bon drainage sous les dalles de caoutchouc, les clinkers et les tapis. L'immersion continue du carreau ne peut pas affecter la durée de vie du caoutchouc. La durée de vie du collage peut être affectée. Lors du collage du produit, le drainage ne doit pas être fermé. Coller dans le sens de la gouttière ou dans le sens de la pente.

### Propriétés de produit:

Les produits de granulés de caoutchouc peuvent avoir une tolérance/action dimensionnelle allant jusqu'à 2 % et une tolérance d'épaisseur allant jusqu'à 5 %. Les produits en granulés de caoutchouc sont fabriqués à partir de caoutchouc recyclé, qui contient du noir de carbone, qui peut se transformer en colorant noir. Nous recommandons toujours une dalle EPDM pour une utilisation sur un balcon, une galerie, une terrasse sur le toit, etc.

### Matériel:

Utilisez les bons outils tels qu'une barre droite ou une règle, une scie à main à dents grossières, une scie sauteuse à dents grossières (vitesse lente), un cutter ou une lame similaire. N'utilisez jamais une meuleuse, une scie à tronçonner ou une scie circulaire à table!

### Installation:

Bien mesurer (pas trop serré en ce qui concerne l'expansion et la contraction des carreaux dues aux influences météorologiques)

Coller ou placer en damier.

Tenir la règle ou la latte sur la partie dont vous avez besoin Mouiller le tranchant de la lame

Pièces droites avec un scie égoïne, scie sauteuse ou cutter sciage / coupe sur mesure Sciage de motifs de préférence avec une scie sauteuse.

### Coller:

La température de traitement doit être d'au moins 8°C

Coller tous les dalles, tapis et clinkers en caoutchouc avec les joints. Coller les dalles ou tapis en caoutchouc au sol avec les rainures L'espace entre les rainures ne doit pas être collé dans le sens de la gouttière ou avec la pente

### Entretien:

Aspirateur, balayeur, autolaveuse ou polisseuse/polisseuse, nettoyeur haute pression (pas de tête de sablage)

Produits d'entretien des mains (brosse dure et eau savonneuse)

Remarque: les agents de nettoyage sont autorisés, à condition qu'ils ne soient pas corrosifs

Si vous souhaitez recevoir des informations sur produits de nettoyage, veuillez contacter Aquiles BV.