

HD Fitness rubbertegel

Materiaal samenstelling:	gerecycled zwart SBR rubbergranulaat gebonden met PUR lijm
Granulaat korrelgrootte:	0,7 - 1 mm
uitzicht oppervlakte:	zwarte granulaatstructuur
Afmeting tegel:	500*500 mm / 1000*1000 mm
Dikte tegel	15 mm / 20 mm / 30 mm met vlakke onderkant 30 mm / 40 mm met raster onderkant
Onderlinge verbinding:	losse plaatsing
Densiteit:	± 900 kg/m ³
Temperatuurstabiliteit (normaal):	-40°C / +80°C
Temperatuurstabiliteit (kortstondig):	≥ 110°C
Maattolerantie:	breedte 2% en dikte 5%
Levensduur (normaal gebruik):	5 - 10 jaar
Classificatie vuurbestendigheid:	Efl, E (EN13501-1:2003)
Rookklasse:	S2
Isolatiewaarde:	R _d 0,15 EN13165 - U 3,13 EN 6946
Warmtedoorgangs coëfficiënt:	EN ISO 6946 - 3,13 U[W/(m 2K)]
Thermische geleidbaarheid:	EN 13165 - 0,156 λDW/mK
Thermische weerstand:	EN 13165
Productgarantie:	2 jaar (bij normaal gebruik)
Slipweerstand:	R10
Geluiddemping:	ΔLw 25 DB
Beschikbare kleuren:	zwart
Milieuzorg:	100 % recycleerbaar
Onderhoud:	stofzuigen of verfrissen met licht natte doek

*Specificaties worden als standaard beschouwd maar kunnen steeds en zonder verwittiging worden aangepast of veranderd!