



Technische fiche rubber EPDM tegel

BXK/30-110-15

Grondstof materiaal	zwart EPDM granulaatrubber + 8 mm gekleurd EPDM rubber
Granulaat korrelgrootte	1 - 5 mm
Bindmiddel	PUR lijm volledig ingekleurd in de massa
Uitzicht oppervlakte	fijne, gekleurde granulaatstructuur
Uitzicht onderkant	noppenstructuur
Rubbergranulaat / bindmiddel	90% - 10%
Afmeting tegel	± 500*500*30 mm
Diepte rooster onderkant	15 mm
Gewicht / tegel	± 6,2 kg
Valhoogte	1,05 m
Densiteit	± 900 kg/m ³
Hardheid	50±5 shore A
Temperatuurstabiliteit (normaal)	-40°C / +80°C
Temperatuurstabiliteit (kortstondig)	≥ 110°C
Tollerantie dikte	±3%
Tollerantie afmeting	max. 1,5% (afhankelijk van de temperatuurschommeling)
Levensduur (normaal gebruik)	5 - 10 jaar
Classificatie vuurbestendigheid	Efl, E (EN13501-1:2003)
Productgarantie	2 jaar (bij correcte plaatsing en normaal gebruik)
Kleurstabiliteit	Minimale vervaging kleur door blootstelling aan UV straling
Waterdoorlaatbaarheid	325 mm/h
Rookklasse	S1
Kleuren	Rood / groen / blauw / beige / donkergrijs / mixkleuren
Milieuzorg	100% recycleerbaar
Opslag in magazijn	uit het zonlicht plaatsen = vermijden van kleurverschillen

Specificaties worden als standaard beschouwd maar kunnen steeds en zonder verwittiging worden aangepast of veranderd!