Technische fiche EPDM halve bal

Product specificaties:

- De halve bal is opgebouwd uit twee lagen. De kern bestaat uit een mengsel van gerecycleerde SBR-rubbergranulaten, grind en een PU-bindmiddel. De afwerking bestaat uit een 11 mm dikke toplaag van hoogwaardige EPDM-rubbergranulaten, gemengd met PU-bindmiddel, geproduceerd in Europa.

- Beschikbaar in alle kleuren volgens onze EPDM kleurenkaart
  Kleur stabiliteit: verkleuring is mogelijk door UV-straling.

- Gecertificeerd volgens EN1176-1:2017
  Geen valdempende ondergrond vereist

- De halve bal wordt bij integratie in een rubbervloer vastgelijmd op de SBR onderlaag, waarna de EPDM-toplaag rondom de halve bal wordt aangebracht. In dien de halve bal niet in een rubbervloer wordt geïntegreerd, moet deze worden verlijmd op een stevige en stabiele fundering. Indien gewenst kan de halve bal ook verankerd worden in de ondergrond.

- Geschikt voor binnen en buiten gebruik

- Beschikbaar in onderstaande diameters:
  ∅ 30 cm: hoogte = 15 cm / gewicht = 15 kg
  ∅ 50 cm: hoogte = 25 cm / gewicht = 27 kg
  ∅ 75 cm: hoogte = 37 cm / gewicht = 65 kg
  ∅ 100 cm: hoogte = 50 cm / gewicht = 110 kg