

Veelgestelde vragen over SBR Flexy-Mulch



Bestaat een SBR Flexy-Mulch vloer uit losse snippers?

Neen, een SBR Flexy-Mulch vloer is een vast oppervlak bestaand uit een mix van rubber snippers gemengd met een hoogwaardige PU lijm. Na uitharding wordt de vloer één vast (zacht) geheel met geen verlies aan materiaal. Dieren kunnen niet graven en vuilresten worden niet onder gemengd zoals bij houtsnippers.

Moet SBR Flexy-Mulch worden bijgevoerd na verloop van tijd?

Neen, doordat we de SBR Flexy-Mulch mixen met speciale PU lijm blijft alles mooi vast en moet er achteraf niet worden bijgevoerd (↔ houtsnippers).

Wordt SBR Flexy-Mulch enkel op vlakke zones geïnstalleerd?

Neen, SBR Flexy-Mulch plaatsen we zowel op vlakke oppervlakken als op heuvels en hellingen. De maximum hellingsgraad bedraagt 45°.

Op welke ondergrond installeren we SBR Flexy-Mulch?

Voor SBR Flexy-Mulch is er geen *nieuwe* verharding nodig en kan dit perfect geplaatst worden op alle soorten ondergronden (chape, aarde, steenpuin, grind, ...). Deze dient wel waterdoorlatend te zijn zodat regen moeiteloos in de bodem kan sijpelen.

In welke kleuren is SBR Flexy-Mulch beschikbaar?

Deze is in 6 effen kleuren beschikbaar (zie kleurenkaart). Uitgaand van de 6 basiskleuren installeren we uiteraard ook tal van mix mogelijkheden als speelvloer.

Is SBR Flexy-Mulch waterdoorlatend?

Ja, deze is perfect waterdoorlatend dankzij de poreuze structuur van het SBR rubber.

Hoe duurzaam is een SBR Flexy-Mulch vloer?

Een SBR Flexy-Mulch vloer gaat makkelijk 12-15 jaar mee, mits regelmatig onderhoud.

Hoe wordt een SBR Flexy-Mulch vloer best onderhouden?

Minstens 1x per jaar dient de rubbervloer grondig schoongemaakt te worden met een hogedrukreiniger (geen vuilfrees). Hierdoor vermijdt u verstopte poriën door opgestapeld vuil en blijft de waterdoorlaatbaarheid optimaal. Oppervlakkig vuil wordt best verwijderd met een bladblazer.

Is een rand noodzakelijk rond de SBR Flexy-Mulch vloer?

Neen, doordat de SBR Flexy-Mulch in niet al te strakke, organische vormen geïnstalleerd wordt, kan deze aan de zijkanten perfect afgerond afgewerkt worden.

Is SBR Flexy-Mulch kleurvast?

De kleur van de rubber snippers zal licht vervagen / donkerder worden. Dit door inwerking van ozon & UV licht alsook afhankelijk van de speelintensiteit op deze vloer.

Gaat SBR Flexy-Mulch na enige tijd rotten?

In tegenstelling tot natuurlijke houtsnippers, rot SBR Flexy-Mulch niet weg en hoeft er ook niet worden bijgevoerd. De speelzone blijft dus steeds proper en 24/7 bespeelbaar.

Welke dikte heeft een SBR Flexy-Mulch vloer?

De maximale dikte in mulch bedraagt 12 cm, goed voor een valhoogte tot 3,00 m. Wanneer een minimale valhoogte (tot 1,50 m) vereist wordt, installeren we 5 cm. De minimum vloerdikte in SBR Flexy-Mulch is 4 cm.