



## Fiche technique dalle de gazon en caoutchouc

### BXGT/65-050-00

<b>Matériel</b>	
caoutchouc:	caoutchouc granulé recyclé et coloré ( $\pm 90\%$ )
liant:	liant MDI PU ( $\pm 10\%$ )
<b>Dimension</b>	1000*500*65 mm
<b>Hauteur de chute</b>	2,10 m (DIN EN1177:2018)
<b>Densité</b>	800 kg / m <sup>3</sup>
<b>Couleur</b>	noir / rouge / vert
<b>Stabilité thermique</b>	-40°C / +80°C
<b>Tolérance</b>	2% en longueur & largeur / 5% en épaisseur
<b>Classe de feu</b>	Efl to EN 13501
<b>Garantie</b>	2 ans sur la structure des granulés ne s'applique pas à la solidité des couleurs. la couleur peut s'évaporer avec le temps en raison de l'intensité des UV et du jeu
<b>Entretien</b>	nettoyage sous haute pression ou à l'aide d'un tuyau d'arrosage Attention: la sableuse à haute pression peut causer des dommages!
<b>Installation</b>	placer les dalles sur une surface plane, stable et perméable à l'eau et accrochez-les les unes aux autres remplir uniformément les cavités intermédiaires avec de la terre végétale et/ou du substrat (180 gr/compartiment) ajouter les graines de gazon souhaitées et balayer le tout bien serré après avoir roulé avec un rouleau si nécessaire

*Les spécifications sont considérées comme standard mais peuvent être ajustées ou modifiées à tout moment sans préavis !*