



Technische fiche rubber fitness tegel

BXK/30-100-15

Grondstof materiaal	zwart SBR granulaat met 100% oppervlakkige kleuring
Granulaat korrelgrootte	1 - 5 mm
Bindmiddel	PUR lijm volledig ingekleurd in de massa
Uitzicht oppervlakte	Granulaat structuur
Uitzicht onderkant	Vierkante noppenstructuur
Rubbergranulaat / bindmiddel	90% - 10%
Afmeting tegel	± 500x500x30 mm
Diepte rooster onderkant	15 mm
Gewicht / tegel	± 4,6 kg
Valhoogte	1,00 m
Densiteit	± 750 kg/m ³
Hardheid	50±5 shore A
Temperatuurstabiliteit (normaal)	-40°C / +80°C
Tollerantie dikte	±3%
Tollerantie afmeting	max. 1,5% (afhankelijk van de temperatuurschommeling)
Levensduur (normaal gebruik)	5 - 10 jaar
Classificatie vuurbestendigheid	Efl, E (EN13501-1:2003)
Productgarantie	3 jaar (bij correcte plaatsing en normaal gebruik)
Kleurstabiliteit	vervaging kleur door blootstelling aan UV straling
Waterdoorlaatbaarheid	325 mm/h
Rookklasse	S1
Temperatuur warmte oppervlak bij 30°C	zwart = +/- 40°C roodbruin = +/- 34°C groen / grijs = +/- 36°C
Chemische resistentie	bestand tegen water & blootstelling @ UV & zon bestand tegen zwakke zuren voorwaardelijk bestand tegen bepaalde oliën (vlekvorming mogelijk!)
Milieuzorg	100% recycleerbaar
Opslag in magazijn	uit het zonlicht plaatsen = vermijden van kleurverschillen

Specificaties worden als standaard beschouwd maar kunnen steeds en zonder verwittiging worden aangepast of veranderd!