



### BXBM/150-100-00

#### Matériel

caoutchouc: caoutchouc granulé recyclé et coloré ( $\pm 90\%$ )  
liant: liant MDI PU ( $\pm 10\%$ )

#### Dimension

longueur: 1150 mm  
hauteur: 300 mm  
largeur: 150 mm

#### Ancrage métallique + capuchon

longueur: 750 mm  
diamètre tube: 20 mm

**Poids** 33,5 kg

**Couleur** noir / rouge / vert

**Stabilité thermique** -40°C / +80°C

**Tolérance** max. 1,5%

**Classe de feu** E<sub>fl</sub>, E (DIN EN 13501-1+A1:2010)

**Garantie** 3 ans sur la structure granulée  
ne s'applique pas à la solidité des couleurs la couleur peut s'estomper légèrement en raison de l'intensité des UV + jeu

**Entretien** nettoyage sous haute pression ou à l'aide d'un tuyau d'arrosage  
Attention: la rotabuse à haute pression peut causer des dommages!

**Installation** Intégrer l'ancre de sol métallique pleine longueur dans une couche de béton ou de sable stabilisé  
Interconnexion des éléments à l'aide de tiges métalliques  
Appliquer un capuchon de protection sur le dessus de la tige

Les spécifications sont considérées comme standard mais peuvent être ajustées ou modifiées à tout moment sans préavis!