



Technische fiche fitness rubber puzzeltegels

| | |
|--|---|
| Materiaal samenstelling: | zwart rubbergranulaat gebonden met PU lijm |
| uitzicht oppervlakte: | zwarte granulaatstructuur met 10% EPDM spikkels |
| Uitzicht onderkant: | effen |
| Afmetingen: | 478 x 478 mm / 956 x 956 mm |
| Diktes: | 8 mm / 10 mm / 16 mm |
| Onderlinge verbinding: | onderlinge verbinding d.m.v. puzzelvorm |
| Temperatuurstabiliteit (normaal): | -40°C / +80°C |
| Maattolerantie: | breedte 2% en dikte 5% |
| Levensduur (normaal gebruik): | 5 - 10 jaar |
| Slipweerstand: | R10 |
| Brandklasse: | Efl to EN 13501 |
| Rookklasse: | S2 |
| Isolatiewaarde: | Rd 0,15 EN13165 / U 3,13 EN 6946 |
| Geluiddemping: | ΔLw 25 DB |
| Warmtedoorgangs coëfficiënt: | EN ISO 6946 / 3,13 U[W/(m ² K)] |
| Thermische geleidbaarheid: | EN 13165 / 0,156 λ DW/mK |
| Thermische weerstand: | EN 13165 |
| Productgarantie: | 2 jaar (bij normaal gebruik) |
| Beschikbare kleuren: | zwart |
| Milieuzorg: | 100 % recycleerbaar |
| Onderhoud: | stofzuigen of verfrissen met licht natte doek |

*Specificaties worden als standaard beschouwd maar kunnen steeds en zonder verwittiging worden aangepast of veranderd!