

## BXK/30-110-15

TDS rubber EPDM daktegel

<i>Grondstof materiaal</i>	<i>zwart EPDM granulaatrubber + 8 mm gekleurd EPDM rubber</i>
<i>Granulaat korrelgrootte</i>	<i>1 - 5 mm</i>
<i>Bindmiddel</i>	<i>PUR lijm volledig ingekleurd in de massa</i>
<i>Uitzicht oppervlakte</i>	<i>fijne, gekleurde granulaatstructuur</i>
<i>Uitzicht onderkant</i>	<i>vnoppenstructuur</i>
<i>Rubbergranulaat / bindmiddel</i>	<i>90% - 10%</i>
<i>Afmeting tegel</i>	<i>± 500*500*30 mm</i>
<i>Diepte rooster onderkant</i>	<i>15 mm</i>
<i>Gewicht / tegel</i>	<i>± 6,2 kg</i>
<i>Valhoogte</i>	<i>nvt</i>
<i>Ondergrond</i>	<i>nvt</i>
<i>Densiteit</i>	<i>± 900 kg/m<sup>3</sup></i>
<i>Hardheid</i>	<i>50±5 shore A</i>
<i>Temperatuurstabiliteit (normaal)</i>	<i>-40°C / +80°C</i>
<i>Temperatuurstabiliteit (kortstondig)</i>	<i>≥ 110°C</i>
<i>Tollerantie dikte</i>	<i>±3%</i>
<i>Tollerantie afmeting</i>	<i>max. 1,5% (afhankelijk van de temperatuurschommeling)</i>
<i>Levensduur (normaal gebruik)</i>	<i>5 - 10 jaar</i>
<i>Classificatie vuurbestendigheid</i>	<i>Efl, E (EN13501-1:2003)</i>
<i>Productgarantie</i>	<i>2 jaar (bij correcte plaatsing en normaal gebruik)</i>
<i>Kleurstabiliteit</i>	<i>Minimale vervaging kleur door blootstelling aan UV straling</i>
<i>Waterdoorlaatbaarheid</i>	<i>325 mm/h</i>
<i>Rookklasse</i>	<i>S1</i>
<i>Kleuren</i>	<i>Rood / groen / blauw / beige / donkergrijs / mixkleuren</i>
<i>Milieuzorg</i>	<i>100% recycleerbaar</i>
<i>Opslag in magazijn</i>	<i>uit het zonlicht plaatsen = vermijden van kleurverschillen</i>

Specificaties worden als standaard beschouwd maar kunnen steeds en zonder verwitting worden aangepast of veranderd!