



Technische fiche speelgrastegel

BXKS/30-400-15

Materiaal samenstelling	Gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel
Afmetingen	500 x 500 mm / 1000 x 1000 mm
Diktes	25 mm / 30 mm / 45 mm / 65 mm / 100 mm
Kleuren	Zwart / rood / groen / blauw
Dichtheid	800 kg / m ³
Brandklasse	Efl naar EN 13501
Rookklasse	S2 TÜV: Aquiles speelgrastegels zijn gecertificeerd door TÜV. Ze voldoen aan het attractiebesluit speeltoestellen EN1177
Maattolerantie	Breedte 2% en dikte 5%
Kleurechtheid	Kan in de loop der jaren lichte verkleuring vertonen
Kalk/cement sluier	Door weersinvloeden en kalk/cementsluier van omliggende objecten kan een witte uitslag op de tegels ontstaan
Garantie	3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product, uitgezonderd de tegels die intensief gebruikt worden. Op de kleur is de garantie niet van toepassing
Waterdoorlatendheid	250 mm / h EN12616
Recycling	Producten zijn 100% recyclebaar

Specificaties worden als standaard beschouwd maar kunnen steeds en zonder verwittiging worden aangepast of veranderd.