



Fiche technique dalle de gazon en caoutchouc

BXGT/45-050-00

Matériel	
caoutchouc:	caoutchouc granulé recyclé et coloré ($\pm 90\%$)
liant:	liant MDI PU($\pm 10\%$)
Dimension	1000*500*45 mm
Hauteur de chute	2,00 m (DIN EN1177:2018)
Densité	800 kg / m ³
Couleur	noir / rouge / vert
Stabilité thermique	-40°C / +80°C
Tolérance	2% en longueur & largeur / 5% en épaisseur
Classe de feu	Efl to EN 13501
Garantie	2 ans sur la structure des granulés ne s'applique pas à la solidité des couleurs. la couleur peut s'évader avec le temps en raison de l'intensité des UV et du jeu
Entretien	nettoyage sous haute pression ou à l'aide d'un tuyau d'arrosage <i>Attention: la sableuse à haute pression peut causer des dommages !</i>
Installation	placer les dalles sur une surface plane, stable et perméable à l'eau et accrochez-les les unes aux autres remplir uniformément les cavités intermédiaires avec de la terre végétale et/ou du substrat (180 gr/compartiment) ajouter les graines de gazon souhaitées et balayer le tout bien serré après avoir roulé avec un rouleau si nécessaire

Les spécifications sont considérées comme standard mais peuvent être ajustées ou modifiées à tout moment sans préavis !