



Uit wat bestaat een rubber gietvloer?

Onze rubber gietvloer bestaat uit een grove, zwarte SBR onderlaag met daarbovenop een effen gekleurde EPDM toplaag van fijne, kleurvaste EPDM granulaten.

Is een rubber gietvloer waterdoorlatend?

Ja, door de open structuur is deze vloer waterdoorlatend en dient deze ook op een waterdoorlatende onderbouw geplaatst te worden.

Welke factoren bepalen de dikte van de rubber gietvloer?

De dikte van de onderlaag wordt bepaald a.d.h.v. de maximale valhoogte. Wanneer er speeltoestellen aanwezig zijn is er steeds sprake van een valhoogte. Hoe hoger de valhoogte, hoe dikker de onderlaag. Indien er geen speeltuigen aanwezig zijn, wordt de minimumdikte van 20 mm gehanteerd. De EPDM toplaag heeft steeds een standaarddikte van 10-15 mm.

Wat met de randafwerking van een rubber gietvloer?

Bij voorkeur dient er door de bouwheer of aannemer een borduur te worden voorzien. Borduren in kunststof, beton of metaal zijn mogelijk. Echter geven wij de voorkeur aan een rubber afwerkingsboord. De rand zorgt ervoor dat de rubber gietvloer overal mooi aansluit en kans op slijtage (afbrokkeling van de granulaten) aan de zijkanten uitsluit!

Kan een rubber gietvloer aangelegd worden in diverse vormen?

Ja, de rubber gietvloer wordt steeds ter plaatse aangebracht en neemt perfect de vorm aan van de ondergrond die wordt afgeboord. Ook kan de rubbervloer geplaatst worden op hellende en glooiende oppervlaktes. Maximum hellingsgraad 45°.

Kan de kleur van de rubber gietvloer na enige tijd vervagen?

Neen, De toplaag bestaat uit nieuwe EPDM granulaten van Europese afkomst. Deze granulaten zijn tot in de kern gekleurd en dus kleurvast. Voor UV gevoelige kleuren wordt steeds een speciale alifatische lijm gebruikt die verkleuringen (vergeling) door de zon voorkomt.

Hoe wordt de kostprijs bepaald?

Deze wordt bepaald door meerdere factoren. Locatie project, oppervlakte, dikte onderlaag, Kleur EPDM toplaag, toegankelijkheid werf,... zijn belangrijke vragen die mee de kostprijs gaan bepalen.

Wat is de levensduur?

De levensduur van een rubber gietvloer bedraagt ongeveer 10-15 jaar. Hoe beter de rubber gietvloer onderhouden wordt, hoe langer de levensduur.

Hoe kan je een rubber gietvloer best onderhouden?

Om de levensduur te verlengen is een goed en regelmatig onderhoud van belang. Enkele keren per jaar dient de rubbervloer grondig schoongemaakt te worden met een hogedrukreiniger (geen vuilfrees). Hierdoor vermijd je verstopte poriën door opgestapeld vuil en blijft de waterdoorlaatbaarheid optimaal. Wat ook de kans op scheuren verkleint. Na de winterperiode worden zoutresten best verwijderd.