

Bestaat een EPDM Flexy-Mulch vloer uit losse snippers?

Neen, een EPDM Flexy-Mulch vloer is een vast oppervlak bestaand uit een mix van rubber snippers gemengd met een hoogwaardige PU lijm. Na uitharding wordt de vloer één vast (zacht) geheel met geen verlies aan materiaal. Dieren kunnen niet graven en vuilresten worden niet onder gemengd zoals bij houtsnippers.

Moet EPDM Flexy-Mulch worden bijgevuld na verloop van tijd?

Neen, doordat we de EPDM Flexy-Mulch mixen met speciale PU lijm blijft alles mooi vast en moet er achteraf niet worden bijgevuld (↔ houtsnippers).

Wordt EPDM Flexy-Mulch enkel op vlakke zones geïnstalleerd?

Neen, EPDM Flexy-Mulch plaatsen we zowel op vlakke oppervlakken als op heuvels en hellingen. De maximum hellingsgraad bedraagt 45°.

Op welke ondergrond installeren we EPDM Flexy-Mulch?

Voor EPDM Flexy-Mulch is er geen *nieuwe* verharding nodig en kan dit perfect geplaatst worden op alle soorten ondergronden (chape, aarde, steenpuin, grind, ...). Deze dient wel waterdoorlatend te zijn zodat regen moeiteloos in de bodem kan sijpelen.

In welke kleuren is EPDM Flexy-Mulch beschikbaar?

Deze is in 5 effen kleuren en 3 mixkleuren beschikbaar (zie kleurenkaart).

Is EPDM Flexy-Mulch waterdoorlatend?

Ja, deze is perfect waterdoorlatend dankzij de poreuze structuur van het EPDM rubber.

Hoe duurzaam is een EPDM Flexy-Mulch vloer?

Een EPDM Flexy-Mulch vloer gaat makkelijk 12-15 jaar mee, mits regelmatig onderhoud.

Hoe wordt een EPDM Flexy-Mulch vloer best onderhouden?

Minstens 1x per jaar dient de rubbervloer grondig schoongemaakt te worden met een hogedrukreiniger (geen vuilfrees). Hierdoor vermijdt u verstopte poriën door opgestapeld vuil en blijft de waterdoorlaatbaarheid optimaal. Oppervlakkig vuil wordt best verwijderd met een bladblazer.

Is een rand noodzakelijk rond de EPDM Flexy-Mulch vloer?

Neen, doordat de EPDM Flexy-Mulch in niet al te strakke, organische vormen geïnstalleerd wordt, kan deze aan de zijkanten perfect afgerond afgewerkt worden.

Is EPDM Flexy-Mulch kleurvast?

EPDM Flexy-Mulch bestaat uit volledig nieuwe rubber die tot in de kern gekleurd is. De kleur blijft dus altijd behouden en kan niet vervagen.

Gaat EPDM Flexy-Mulch na enige tijd rotten?

In tegenstelling tot natuurlijke houtsnippers, rot EPDM Flexy-Mulch niet weg en hoeft er ook niet worden bijgevuld. De speelzone blijft dus steeds proper en 24/7 bespeelbaar.

Welke dikte heeft een EPDM Flexy-Mulch vloer?

Bij een EPDM Flexy-Mulch vloer wordt er steeds gewerkt met een onderlaag in zwart SBR rubbergranulaat. De dikte van de onderlaag is afhankelijk van de valhoogte. De minimum dikte bedraagt 30 mm en kan opgebouwd worden tot een maximum dikte van 100 mm. Hierop komt steeds een toplaat in EPDM Flexy-Mulch van 20 mm dikte.