



## Fiche technique dalle de jeu gazonnée

### BXKS/30-400-15

Matériau	Granulats en caoutchouc + colle PUR
Dimensions	500 x 500 mm / 1000 x 1000 mm
Épaisseurs	25 mm / 30 mm / 45 mm / 65 mm / 100 mm
Couleurs	noir / rouge / vert / bleu
Dichtheid	800 kg / m <sup>3</sup>
Classe de feu	Efl à EN 13501
Classe de fumée	S2 TÜV: Les dalles de jeux gazonnée Aquiles sont certifiées par TÜV. Ils sont conformes au décret sur les attractions des terrains de jeux EN1177
Tolérance dimensionnelle	largueur 2% en épaisseur 5%
Solidité de la couleur	Peut montrer une légère décoloration au fil des ans
Voile de ciment	En raison des intempéries et du voile de ciment des objets environnants, une éruption blanche peut apparaître sur les carreaux
Garantie	Garantie de 3 ans sur la résistance à l'usure du produit, à l'exception des carreaux à usage intensif. La garantie ne s'applique pas à la couleur
Perméabilité	250 mm / h EN12616
Recycling	100% recyclable

Les spécifications sont considérées comme standard mais peuvent être ajustées ou modifiées à tout moment sans préavis.