



Technische fiche rubber doorgroeitegel

BXGT/45-050-00

Grondstof	
rubber:	gerecycleerd & gekleurd granulaatrubber ($\pm 90\%$)
bindmiddel:	MDI PU lijm ($\pm 10\%$)
Afmeting	1000*500*45 mm
Valhoogte	2,00 m* (DIN EN1177:2018)
Dichtheid	800 kg / m ³
Kleuren	zwart / roodbruin / groen
Thermische stabiliteit	-40°C / +80°C
Tolerantie	2% lengte + breedte / 5% dikte
Brandklasse	Efl to EN 13501
Garantie	2 jaar op de granulaatstructuur niet van toepassing op kleurvastheid kleur kan op termijn vervagen door UV & speelintensiteit
Onderhoud	reinigen onder hoge druk of m.b.v. tuinslang <i>attentie:</i> hogedruk vuilfrees kan schade berokkenen!
Installatie	tegels op vlakke, stabiele en waterdoorlatende ondergrond plaatsen en zijdelings in elkaar haken holtes tussenin egaal opvullen met teelaarde en/of substraat (180 gr/vakje) gewenst graszaad toevoegen en alles strak invegen na-rollen met wals indien nodig

Specificaties worden als standaard beschouwd maar kunnen steeds en zonder verwittiging worden aangepast of veranderd!

** Valhoogte getest op locatie, op een ondergrond van zand en opgevuld met zand/aarde.*