



Existe-t-il des sols en EPDM Flexy-Mulch composés de paillis détachés?

Non, un sol en EPDM Flexy-Mulch est une surface solide constituée d'un mélange de paillis de caoutchouc mélangés avec une colle PU de haute qualité. Après durcissement, le sol devient une surface solide (et souple) sans perte de matériau. Les animaux ne peuvent pas creuser et les débris ne sont pas mélangés en dessous, contrairement au paillis de bois.

Faut-il remplir l'EPDM Flexy-Mulch avec le temps?

Non, grâce au mélange du EPDM Flexy-Mulch avec une colle PU spéciale, tout reste bien en place et il n'est pas nécessaire de le remplir ultérieurement (contrairement au paillis de bois).

L'EPDM Flexy-Mulch est-il installé uniquement sur des zones plates?

Non, l'EPDM Flexy-Mulch peut être installé à la fois sur des surfaces plates et sur des collines et des pentes. La pente maximale autorisée est de 45 degrés.

Sur quelle surface installe-t-on l'EPDM Flexy-Mulch?

Pour l'EPDM Flexy-Mulch, aucune nouvelle surface dure n'est nécessaire, et il peut être installé parfaitement sur tous types de surfaces (chape, terre, gravats, gravier, ...). Cependant, la surface doit être perméable à l'eau pour permettre à la pluie de s'infiltrer dans le sol.

Dans quelles couleurs est disponible l'EPDM Flexy-Mulch?

Elle est disponible en 5 couleurs unies et 3 couleurs mélangées (voir nuancier de couleur)

L'EPDM Flexy-Mulch est-il perméable à l'eau ?

Oui, il est parfaitement perméable à l'eau grâce à la structure poreuse du caoutchouc EPDM.

Quelle est la durabilité d'un sol en EPDM Flexy-Mulch?

Un sol en EPDM Flexy-Mulch peut facilement durer de 12 à 15 ans, avec un entretien régulier.

Comment entretenir au mieux un sol en EPDM Flexy-Mulch?

Au moins une fois par an, il est recommandé de nettoyer le sol en caoutchouc en profondeur avec un nettoyeur haute pression (sans buse à jet rotatif). Cela permet d'éviter l'obstruction des pores causée par l'accumulation de saleté et maintient une perméabilité optimale à l'eau. La saleté superficielle peut être éliminée à l'aide d'un souffleur de feuilles.

Une bordure est-elle nécessaire autour du sol en EPDM Flexy-Mulch?

Non, étant donné que l'EPDM Flexy-Mulch est installé dans des formes organiques, pas trop strictes, il peut être parfaitement fini en arrondi sur les côtés.

L'EPDM Flexy-Mulch est-il résistant à la décoloration?

L'EPDM Flexy-Mulch est composé de caoutchouc entièrement neuf, coloré en profondeur jusqu'au cœur. La couleur reste donc toujours intacte et ne peut pas s'estomper.

L'EPDM Flexy-Mulch pourrait-il au fil du temps?

Contrairement au paillis de bois naturels, l'EPDM Flexy-Mulch ne pourrait pas et n'a pas besoin d'être rempli. La zone de jeu reste donc propre en permanence et peut être utilisée 24h/24 et 7j/7.

Quelle est l'épaisseur d'un sol en EPDM Flexy-Mulch?

Pour un sol en EPDM Flexy-Mulch, une sous-couche en granulés de caoutchouc SBR noir est toujours utilisée. L'épaisseur de la sous-couche dépend de la hauteur de chute. L'épaisseur minimale est de 30 mm et peut être augmentée jusqu'à une épaisseur maximale de 100 mm. Une couche supérieure en EPDM Flexy-Mulch de 20 mm d'épaisseur est toujours ajoutée par-dessus.