

## Spécifications du produit

- La demi-sphère est constituée de deux couches. Le noyau est composé d'un mélange de granulés de caoutchouc SBR recyclé, de gravier et d'un liant PU. La finition consiste en une couche supérieure de 11 mm en granulés de caoutchouc EPDM de haute qualité, mélangés à un liant PU, produite en Europe.
- Disponible dans toutes les couleurs selon notre nuancier EPDM.  
Stabilité des couleurs : une décoloration est possible à cause des rayons UV
- Certifié selon la norme EN1176-1:2017.  
Aucune surface avec hauteur de chute nécessaire
- La demi-sphère est collée sur la sous-couche SBR lorsqu'elle est intégrée dans un sol en caoutchouc, puis la couche supérieure EPDM est appliquée autour de la demi-sphère. Si la demi-sphère n'est pas intégrée dans un sol en caoutchouc, elle doit être collée sur une fondation solide et stable. Si souhaité, la demi-sphère peut également être ancrée dans le sol.
- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
- Disponible dans les diamètres suivants:
  - Ø 30 cm: hauteur = 15 cm / poids = 15 kg
  - Ø 50 cm: hauteur = 25 cm / poids = 27 kg
  - Ø 75 cm: hauteur = 37 cm / poids = 65 kg
  - Ø 100 cm: hauteur = 50 cm / poids = 110 kg

