



# RUBBER GIETVLOER

## OP DE SPEELPLAATS

Een gietvloer is een naadloze super-de-luxe rubbervloer die perfect aan de hoge eisen van een hedendaagse speelvloer beantwoordt: aantrekkelijk, veilig, kindvriendelijk & duurzaam. De totale vloerdikte is afhankelijk van de opgelegde valhoogte van de op het terrein aanwezige speeltoestellen. Bexco® gietvloeren voldoen aan de Europese veiligheidsnorm NEN EN-1177:2008 en zijn schokabsorberend tot een maximale valhoogte van 3 m. Bijkomend voordeel is dat een Bexco® rubber gietvloer in elke gewenste vorm of patroon alsook in oneindig veel kleurvariaties kan worden aangelegd en dit zowel op effen, hellende als op glooiende vlakken. Resultaat: een super aantrekkelijke speelvloer met een uniek karakter.



**EIGENSCHAPPEN**

- Hygiënisch
- Onderhoudsvriendelijk
- Brandwerend
- Weerbestendig
- Antislip
- Vandalismebestendig

**KLEUREN**

Zie kleurenkaart

**TECHNISCHE INFO**

Waterdoorlaatbaarheid	Open structuur, 27240 mm/h	EN12616
Druksterkte	> 4N/mm <sup>2</sup> > 4MPa	N/S1.1
Treksterkte	0.68 N/mm <sup>2</sup>	DIN 54455
Rek bij breuk	> 70%	DIN 54455
Slijtvastheid	3,6 mg bij 1000 omwentelingen	ASTM C-501
UV bestendigheid	Uitstekend <4	EN 14836
Brandwerendheid	Niet ontvlambaar klasse 1	DIN 51960
Milieu eisen	Voldoet	DIN 18035-6

Laagdikte → NEN-1177:2008

40 mm	(25 mm + 15 mm)*
60 mm	(45 mm + 15 mm)
80 mm	(65 mm + 15 mm)
100 mm	(85 mm + 15 mm)
120 mm	(105 mm + 15 mm)
140 mm	(125 mm + 15 mm)

HIC waarde / max. valhoogte:

1,20 m
1,60 m
2,10 m
2,40 m
2,80 m
3,00 m

\* zwarte onderlaag + 15 mm EPDM gekleurde toplaag

**ONDERHOUD**

Reinigen m.b.v. tuinslang of hogedrukreiniger (enkel met zachte straal!)



zwarte SBR basislaag



[WWW.AQUILES.BE](http://WWW.AQUILES.BE)

WEVERIJSTRAAT 28/36  
8560 WEVELGEM  
T 056 41 40 11  
INFO@AQUILES.BE